

X54 60.002.004

Modulo di centralizzazione in contenitore stagno a relè per 4 motori con finecorsa di tipo meccanico
 Centralization relay module in watertight box for 4 motors with mechanical limit switch

TIPOLOGIA DI APPLICAZIONE | TYPE OF APPLICATION



Tapparelle
Roller shutters




Tende da sole
Awnings




Tende oscuranti
Screens

Comandi singoli
Single commands



Motori meccanici
Mechanical motors

Comando generale
General command



Alimentazione
Power supply

CARATTERISTICHE GENERALI | GENERAL CHARACTERISTICS

- Modulo di centralizzazione a relè per 4 motori con finecorsa di tipo meccanico (senza alcuna elettronica interna).
- È possibile ottenere un comando singolo (uno solo) per ciascun motore ed un comando generale (uno solo) per tutti i motori.
- Tutti i pulsanti di comando devono essere a posizioni momentanee con interblocco meccanico. I comandi sono quindi del tipo "uomo presente".

- Centralization relay module in watertight box for 4 motors with mechanical limit switch (without any integrated electronic).
- It is possible to have one single command for each motor and one general command for all the motors.
- All the buttons must be momentary position switches with mechanical interlock.

CARATTERISTICHE TECNICHE | TECHNICAL FEATURES

- Alimentazione | Power supply 230 Vac @ 50 Hz
- Portata contatto | Contact capacity 4 x 5 A @ 250 Vac
- Grado di protezione | Protections level IP55
- Temperatura di esercizio | Operating temperature -20 ÷ + 55 °C
- Ingombri | Dimensions 100 x 100 x 60 mm

ARTICOLI CORRELATI | RELATED ITEMS

MOTORI MOTORS	
JUPITER	→ pg 38
MERCURY	→ pg 48
SATURN	→ pg 52
GOLIA	→ pg 64
ULISSE	→ pg 68