

DNA Ø 35 mm

≤ 44 dB* 

Motore tubolare silenzioso

Low noise tubular motor

TIPOLOGIA DI APPLICAZIONE | TYPE OF APPLICATION



Piccole zanzariere
Small mosquito net



Tende Screen
Roller blinds




CARATTERISTICHE GENERALI | GENERAL CHARACTERISTICS

- Motore per tende screen
- Rumorosità ridotta
- Testa finecorsa di dimensioni molto ridotte
- Velocità regolabile su 3 livelli
- 3 posizioni preferite
- Compatibile con sensori radio
- Fino a 40 codici radio memorizzabili
- Regolazione micrometrica dei finecorsa
- Funzione di rallentamento in prossimità del finecorsa superiore
- Motor for roller blind
- Low noise
- Very small head
- 3 adjustable speed
- 3 preferred position
- Compatible with radio sensor
- Up to 40 memorizable radio codes
- Fine limit switch regulation
- The motor slows down close the upper limit switch

ARTICOLI CORRELATI | RELATED ITEMS

CONTROLLO SOLE SUN CONTROL	TRASMETTITORI SERIE TRANSMITTERS SERIES
THANK YOU 90.421.415 → pg 138	ARCO → pg 86 VISIO → pg 88 FLUTE → pg 90 KUADRO → pg 92 KILION → pg 94 KORT → pg 96 MIR DCT → pg 97

* Potenza sonora: in accordo con la direttiva standard ISO 3741 in dBA ref. 1 pW senza prodotto finale.
Sound level: according to standards ISO 3741 in dBA ref. 1 pW without end product.


CARATTERISTICHE TECNICHE | TECHNICAL FEATURES

MODELLO ITEM	CODICE CODE	COPPIA NOMINALE RATED TORQUE	VELOCITÀ NOMINALE RATED SPEED	POTENZA NOMINALE RATED POWER	CORRENTE NOMINALE RATED CURRENT	CARICO MAX CONSIGLIATO MAX LOAD	LUNGHEZZA MOTORE MOTOR LENGTH
DNA 1/40	905.01.40	1 Nm	40 rpm	Max 10 W	Max 40 mA	2,5 Kg	413 mm
DNA 2/20	905.02.20	2 Nm	20 rpm	Max 10 W	Max 40 mA	4 Kg	413 mm

CARATTERISTICHE TECNICHE COMUNI | COMMON TECHNICAL FEATURES

- Alimentazione | Power supply 110÷230 Vac
- Grado di protezione | Protection level IP20
- Classe di isolamento | Insulation level 2
- Diametro minimo rullo | Min tube diameter 40x1 mm
- Giri max finecorsa | Max limit switch turns ∞
- Lunghezza cavo | Cable length 2,5 m

RACCOMANDAZIONI PER L'INSTALLAZIONE | INSTALLATION RECOMMENDATIONS

- La silenziosità dell'installazione è fortemente influenzata dalla sua qualità costruttiva (gioco tra adattatore / corona e rullo avvolgitore), dal peso applicato al rullo avvolgitore e dal materiale di cui è costituita la superficie a cui è applicato l'avvolgibile.
- Minimizzare il gioco tra rullo avvolgitore e accessori.
- Per prevenire contatti tra rullo avvolgitore e motore, il diametro interno minimo di 38 mm deve essere rispettato.
- This characteristic is strongly influenced by the quality of the installation (gap between the adapter / crown and winder roller), by the weight applied to the winding roller and by the material from which is made the surface to which is applied the roller blind.
- Minimize the clearance between the roller tube and accessories.
- Minimum internal diameter 38 mm must be respected to prevent contact with the motor.