



X60 ego

cod. 60.002.011


MODULO DI CENTRALIZZAZIONE ELETTRONICO PER MOTORI MECCANICI

CENTRALIZATION RELAY MODULE FOR MECHANICAL LS MOTORS

MÓDULO DE ACCIONAMIENTO CENTRALIZADO PARA MOTORES CON FC MECÁNICOS

RELAIS DE COMMANDE CENTRALISÉE POUR MOTEURS AVEC FC MÉCANIQUES

ELEKTRONISCHES ZENTRALISIERUNGSMODUL FÜR MOTOREN MIT MECHANISCHEN ENDANSCHLÄGEN

**5 YEAR
WARRANTY**

 CARATTERISTICHE GENERALI

- Modulo per motori meccanici 230 Vac senza elettronica a bordo.
- Portata contatto 7 A @ 250 Vac.
- Tempo di lavoro regolabile da 1 a 250 secondi.
- I pulsanti devono essere a posizioni momentanee.
- Più pulsanti possono essere collegati in parallelo.
- Ingressi per comando singolo e generale.
- Logica dei pulsanti selezionabile (impulso o uomo presente).
- Possibilità di programmare un ritardo associato al generale.

 GENERAL FEATURES

- Module for 230 Vac non-electronic LS motors.
- Contact capacity 7 A @ 250 Vac.
- Adjustable working time from 1 to 250 seconds.
- The switches must be momentary push-buttons.
- It is possible to parallel connect more push-buttons.
- Input for individual and general control.
- Push-Buttons in PULSE or HOLD-TO-RUN mode.
- It is possible to programme a delay linked to the general control.

 CARACTERISTICAS GENERALES


- Módulo para motores con finales de carrera mecánicos 230 Vac sin electrónica a bordo.
- Capacidad de los contactos 7 A @ 250 Vac.
- Tiempo de trabajo ajustable de 1 a 250 segundos.
- Botones - pulsadores por impulso.
- Es posible conectar varios botones-pulsadores en paralelo.
- Entradas para mando individual y general.
- Pulsador por impulso o continuo.
- Posibilidad de programar un retraso asociado al mando general.

 CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Module pour les moteurs avec fins de course mécaniques 230 Vac, sans électronique à bord.
- Capacité des contacts 7 A @ 250 Vac.
- Temps de travail réglable de 1 à 250 secondes.
- Boutons-poussoirs à action momentanée.
- Il est possible de brancher plusieurs boutons-poussoirs en parallèle.
- Entrées pour commande simple et générale.
- Boutons-poussoirs avec fonction à impulsion ou à accrochage.
- Possibilité de programmer un retard associé à la commande générale.

 ALLGEMEINE MERKMALE

- Modul für Motoren mit mechanischem Endanschlag 230 Vac ohne Elektronik an Bord.
- Kontaktleistung 7 A @ 250 Vac.
- Von 1 bis 250 Sekunden einstellbare Betriebszeit.
- Die Tasten müssen nach dem Betätigen in ihre Ausgangsposition zurückkehren.
- Mehrere Taster können parallelgeschaltet werden.
- Eingänge für einzelne und allgemeine Steuerung.
- Auswählbare Tastenlogik (Tippbetrieb oder Totmann).
- Möglichkeit der Programmierung einer der allgemeinen Steuerung zugeordneten Verzögerung.



Quote espresse in "mm" - Dimensions expressed in "mm" - Medidas expresadas en "mm" - Dimensions exprimées en "mm" - Maße ausgedrückt in "mm"