

NEW **M**OTORS

2026



Smart moves. **M**astered.

Indice / *Index*

1.	GEO	_____	4
2.	SIDE	_____	5
3.	TOOL	_____	6
4.	PIKO	_____	7
5.	TERA	_____	8
6.	STONE	_____	9
7.	MODO	_____	10
8.	WHYNOT	_____	11
9.	LINE	_____	12
10.	PLAN	_____	13
11.	MEC35	_____	14
12.	MEC45	_____	15
13.	MEC45S	_____	16

GEO



MOTORE FINECORSIA ELETTRONICO A 4 FILI 4 WIRED ELECTRONIC LIMIT MOTOR






CARATTERISTICHE GENERALI

- Adatto per tende oscuranti, zanzariere e piccole tapparelle.
- Regolazione dei finecorsa da pulsanti di comando.
- Regolazione di precisione dei finecorsa.
- Possibilità di collegamento in parallelo.
- Rileva lo sforzo in salita con regolazione di pressione sul cassonetto.
- Possibilità di regolare l'arresto anticipato sul cassonetto.

GENERAL FEATURES

- Suitable for curtains, mosquito nets and small roller shutters.
- Limit switch adjustment from the command buttons.
- Accurate limit switch adjustment.
- Possibility of parallel connection.
- Detects uphill effort with pressure regulation on the cassette.
- It is possible to adjust the early stop function on the cassette.



CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES

Diametro tubo : 35 mm
Tube diameter : 35 mm

Alimentazione : 230V~, 50Hz
Power supply : 230V~, 50Hz

Grado IP : IP44
IP degree : IP44

Giri finecorsa : infinito
Limit turn : endless

Tempo di lavoro : 4 minuti
Operating time : 4 minutes

Temperatura di esercizio : -20 / +55 °C
Operating temperature : -20 / +55 °C

PRESTAZIONI PERFORMANCE



Articolo Article	Codice Code	Coppia (Nm) Torque (Nm)	Velocità (giri/min) Speed (rpm)	Potenza Nominale (W) Rated power (W)	Corrente Nominale (A) Rated current (A)	Lunghezza (mm) Length (mm)
Geo 6/28 R3	01.835.06.28	6	28	115	0.485	515
Geo 11/17 R3	01.835.11.17	11	17	115	0.485	515





SIDE



MOTORE FINECORSA ELETTRONICO A 4 FILI 4 WIRED ELECTRONIC LIMIT MOTOR





CARATTERISTICHE GENERALI

- Adatto per tapparelle, oscuranti e tende da sole con cassonetto.
- Regolazione dei finecorsa da pulsanti di comando.
- Regolazione di precisione dei finecorsa.
- Possibilità di collegamento in parallelo.
- Rileva lo sforzo in salita con regolazione di pressione sul cassonetto.
- Possibilità di regolare l'arresto anticipato sul cassonetto.

GENERAL FEATURES

- Suitable for roller shutters, blinds and cassette awnings.
- Limit switch adjustment from the command buttons.
- Accurate limit switch adjustment.
- Possibility of parallel connection.
- Detects uphill effort with pressure regulation on the cassette.
- It is possible to adjust the early stop function on the cassette.



CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES

Diametro tubo : 45 mm
Tube diameter : 45 mm

Alimentazione : 230V~, 50Hz
Power supply : 230V~, 50Hz

Grado IP : IP44
IP degree : IP44

Giri finecorsa : infinito
Limit turn : endless

Tempo di lavoro : 4 minuti
Operating time : 4 minutes

Temperatura di esercizio : -20 / +55 °C
Operating temperature : -20 / +55 °C

PRESTAZIONI PERFORMANCE





Articolo Article	Codice Code	Coppia (Nm) Torque (Nm)	Velocità (giri/min) Speed (rpm)	Potenza Nominale (W) Rated power (W)	Corrente Nominale (A) Rated current (A)	Lunghezza (mm) Length (mm)
Side 20/17 R3	01.525.20.17	20	17	195	0.85	530
Side 30/17 R3	01.525.30.17	30	17	240	1.05	550
Side 50/12 R3	01.525.50.12	50	12	250	1.2	570

TOOL

MOTORE RADIO FINECORSA ELETTRONICO RADIO ELECTRONIC LIMIT MOTOR

CARATTERISTICHE GENERALI

- Adatto per tende oscuranti, zanzariere e piccole tapparelle.
- Ricevitore radio integrato.
- Regolazione dei finecorsa da trasmettitore.
- Ingressi per pulsanti a posizioni momentanee.
- Logica di funzionamento dei pulsanti programmabile.
- Regolazione di precisione dei finecorsa.
- Posizione preferita.
- Reset da trasmettitore o da ingressi pulsante.
- Rileva lo sforzo in salita.
- Funzione Pull Down (rilascio del telo).
- Compatibile con sensori radio (vento, sole, pioggia).
- Memorizza fino a 40 codici radio.



GENERAL FEATURES

- Suitable for curtains, mosquito nets and small roller shutters.
- Integrated radio receiver.
- Limit switch adjustment through the transmitter.
- Inputs for momentary position buttons.
- Programmable button operation logic.
- Accurate limit switch adjustment.
- Intermediate limit position.
- Reset from transmitter or button inputs.
- Upward obstacle detection.
- Pull Down function (fabric release).
- Compatible with radio sensors (wind, sun, rain).
- Up to 40 storable radio codes.

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES

Diametro tubo : 35 mm
Tube diameter : 35 mm

Alimentazione : 230V~, 50Hz
Power supply : 230V~, 50Hz

Grado IP : IP44
IP degree : IP44

Giri finecorsa : infinito
Limit turn : endless

Tempo di lavoro : 4 minuti
Operating time : 4 minutes

Temperatura di esercizio : -20 / +55 °C
Operating temperature : -20 / +55 °C

Frequenza radio : 433,42 MHz
Radio frequency : 433,42 MHz

PRESTAZIONI PERFORMANCE



Articolo Article	Codice Code	Coppia (Nm) Torque (Nm)	Velocità (giri/min) Speed (rpm)	Potenza Nominale (W) Rated power (W)	Corrente Nominale (A) Rated current (A)	Lunghezza (mm) Length (mm)
Tool 6/28 R3	01.820.06.28	6	28	115	0.485	515
Tool 11/17 R3	01.820.11.17	11	17	115	0.485	515






PIKO



MOTORE RADIO FINECORSA ELETTRONICO CON RICONOSCIMENTO OSTACOLO RADIO ELECTRONIC LIMIT MOTOR WITH OBSTACLE DETECTION



CARATTERISTICHE GENERALI

- Adatto per tende oscuranti, zanzariere e piccole tapparelle.
- Ricevitore radio integrato.
- Regolazione dei finecorsa da trasmettitore.
- Ingressi per pulsanti a posizioni momentanee.
- Logica di funzionamento dei pulsanti programmabile.
- Regolazione di precisione dei finecorsa.
- Posizione preferita.
- Reset da trasmettitore o da ingressi pulsante.
- Rileva lo sforzo in salita.
- Rileva l'ostacolo in discesa (utilizzando l'adattatore compensato).
- Compatibile con sensori radio (vento, sole, pioggia).
- Memorizza fino a 40 codici radio.



GENERAL FEATURES

- Suitable for curtains, mosquito nets and small roller shutters.
- Integrated radio receiver.
- Limit switch adjustment through the transmitter.
- Inputs for momentary position buttons.
- Programmable button operation logic.
- Accurate limit switch adjustment.
- Intermediate limit position.
- Reset from transmitter or button inputs.
- Upward obstacle detection.
- Downward obstacle detection (only if offset adapters are used).
- Compatible with radio sensors (wind, sun, rain).
- Up to 40 storable radio codes.



CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES

Diametro tubo : 35 mm
Tube diameter : 35 mm

Alimentazione : 230V~, 50Hz
Power supply : 230V~, 50Hz

Grado IP : IP44
IP degree : IP44

Giri finecorsa : infinito
Limit turn : endless

Tempo di lavoro : 4 minuti
Operating time : 4 minutes

Temperatura di esercizio : -20 / +55 °C
Operating temperature : -20 / +55 °C

Frequenza radio : 433,42 MHz
Radio frequency : 433,42 MHz

PRESTAZIONI PERFORMANCE



Articolo Article	Codice Code	Coppia (Nm) Torque (Nm)	Velocità (giri/min) Speed (rpm)	Potenza Nominale (W) Rated power (W)	Corrente Nominale (A) Rated current (A)	Lunghezza (mm) Length (mm)
Piko 6/28 R3	01.821.06.28	6	28	115	0.485	515
Piko 11/17 R3	01.821.11.17	11	17	115	0.485	515




TERA



MOTORE RADIO FINECORSA ELETTRONICO PER TAPPARELLE RADIO ELECTRONIC LIMIT MOTOR FOR ROLLER SHUTTERS

CARATTERISTICHE GENERALI

- Adatto per tapparelle.
- Ricevitore radio integrato.
- Regolazione dei finecorsa da trasmettitore.
- Ingressi per pulsanti a posizioni momentanee.
- Logica di funzionamento dei pulsanti programmabile.
- Regolazione di precisione dei finecorsa.
- Posizione preferita.
- Reset da trasmettitore o da ingressi pulsante.
- Rileva l'ostacolo in discesa (utilizzando l'adattatore compensato).
- Rileva lo sforzo in salita.
- Compatibile con sensore pioggia radio.
- Memorizza fino a 40 codici radio.



GENERAL FEATURES

- Suitable for roller shutters.
- Integrated radio receiver.
- Limit switch adjustment through the transmitter.
- Inputs for momentary position buttons.
- Programmable button operation logic.
- Accurate limit switch adjustment.
- Intermediate limit position.
- Reset from transmitter or button inputs.
- Downward obstacle detection (only if offset adapters are used).
- Upward obstacle detection.
- Compatible with rain radio sensor.
- Up to 40 storable radio codes.

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES

Diametro tubo : 45 mm
Tube diameter : 45 mm

Alimentazione : 230V~, 50Hz
Power supply : 230V~, 50Hz

Grado IP : IP44
IP degree : IP44

Giri finecorsa : infinito
Limit turn : endless

Tempo di lavoro : 4 minuti
Operating time : 4 minutes

Temperatura di esercizio : -20 / +55 °C
Operating temperature : -20 / +55 °C

Frequenza radio : 433,42 MHz
Radio frequency : 433,42 MHz

PRESTAZIONI PERFORMANCE



Articolo Article	Codice Code	Coppia (Nm) Torque (Nm)	Velocità (giri/min) Speed (rpm)	Potenza Nominale (W) Rated power (W)	Corrente Nominale (A) Rated current (A)	Lunghezza (mm) Length (mm)
Tera 20/17 R3	01.890.20.17	20	17	195	0.85	530
Tera 30/17 R3	01.890.30.17	30	17	240	1.05	550
Tera 50/12 R3	01.890.50.12	50	12	250	1.2	570



STONE





MOTORE RADIO FINECORSIA ELETTRONICO PER TAPPARELLE ORIENTABILI RADIO ELECTRONIC LIMIT MOTOR FOR ROLLER SHUTTERS WITH ADJUSTABLE SLATES

CARATTERISTICHE GENERALI

- Adatto per tapparelle orientabili.
- Ricevitore radio integrato.
- Regolazione dei finecorsa da trasmettitore.
- Ingressi per pulsanti a posizioni momentanee.
- Regolazione di precisione dei finecorsa.
- 3 posizioni (apertura, chiusura e lame aperte).
- Funzione orientamento delle lame.
- Reset da trasmettitore o da ingressi pulsante.
- Rileva l'ostacolo in discesa (utilizzando l'adattatore compensato).
- Rileva lo sforzo in salita.
- Compatibile con sensore pioggia radio.
- Memorizza fino a 40 codici radio.

GENERAL FEATURES

- Suitable for orientable roller shutters.
- Integrated radio receiver.
- Limit switch adjustment through the transmitter.
- Inputs for momentary position buttons.
- Accurate limit switch adjustment.
- 3 positions (open, close and open slats).
- Tilting function.
- Reset from transmitter or button inputs.
- Downward obstacle detection (only if offset adapters are used).
- Upward obstacle detection.
- Compatible with rain radio sensor.
- Up to 40 storable radio codes.



CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES

Diametro tubo : 45 mm
Tube diameter : 45 mm

Alimentazione : 230V~, 50Hz
Power supply : 230V~, 50Hz

Grado IP : IP44
IP degree : IP44

Giri finecorsa : infinito
Limit turn : endless

Tempo di lavoro : 4 minuti
Operating time : 4 minutes

Temperatura di esercizio : -20 / +55 °C
Operating temperature : -20 / +55 °C

Frequenza radio : 433,42 MHz
Radio frequency : 433,42 MHz

PRESTAZIONI PERFORMANCE



Articolo Article	Codice Code	Coppia (Nm) Torque (Nm)	Velocità (giri/min) Speed (rpm)	Potenza Nominale (W) Rated power (W)	Corrente Nominale (A) Rated current (A)	Lunghezza (mm) Length (mm)
Stone 20/17 R3	01.897.20.17	20	17	195	0.85	530
Stone 30/17 R3	01.897.30.17	30	17	240	1.05	550
Stone 50/12 R3	01.897.50.12	50	12	250	1.2	570




MODO



MOTORE RADIO FINECORSIA ELETTRONICO PER TENDA A CADUTA RADIO ELECTRONIC LIMIT MOTOR FOR DROP AWNINGS

CARATTERISTICHE GENERALI

- Adatto per tende a caduta con o senza ganci.
- Ricevitore radio integrato.
- Regolazione dei finecorsa da trasmettitore.
- Ingressi per pulsanti a posizioni momentanee.
- Logica di funzionamento dei pulsanti programmabile.
- Regolazione di precisione dei finecorsa.
- Posizione preferita.
- Reset da trasmettitore o da ingressi pulsante.
- Rileva l'ostacolo in discesa (utilizzando l'adattatore compensato).
- Rileva lo sforzo in salita.
- Compatibile con sensori radio (vento, sole, pioggia).
- Memorizza fino a 40 codici radio.



GENERAL FEATURES

- Suitable for drop awnings with or without hooks.
- Integrated radio receiver.
- Limit switch adjustment through the transmitter.
- Inputs for momentary position buttons.
- Programmable button operation logic.
- Accurate limit switch adjustment.
- Intermediate limit position.
- Reset from transmitter or button inputs.
- Downward obstacle detection (only if offset adapters are used).
- Upward obstacle detection.
- Compatible with radio sensor (wind, sun, rain).
- Up to 40 storable radio codes.

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES

Diametro tubo : 45 mm
Tube diameter : 45 mm

Alimentazione : 230V~, 50Hz
Power supply : 230V~, 50Hz

Grado IP : IP44
IP degree : IP44

Giri finecorsa : infinito
Limit turn : endless

Tempo di lavoro : 4 minuti
Operating time : 4 minutes

Temperatura di esercizio : -20 / +55 °C
Operating temperature : -20 / +55 °C

Frequenza radio : 433,42 MHz
Radio frequency : 433,42 MHz

PRESTAZIONI PERFORMANCE



Articolo Article	Codice Code	Coppia (Nm) Torque (Nm)	Velocità (giri/min) Speed (rpm)	Potenza Nominale (W) Rated power (W)	Corrente Nominale (A) Rated current (A)	Lunghezza (mm) Length (mm)
Modo 20/17 R3	01.845.20.17	20	17	195	0.85	530
Modo 30/17 R3	01.845.30.17	30	17	240	1.05	550
Modo 50/12 R3	01.845.50.12	50	12	250	1.2	570



WHYNOT

MOTORE MOTORE RADIO FINECORSA ELETTRONICO PER TENDA A CADUTA CON GANCI SPECIALI




RADIO ELECTRONIC LIMIT MOTOR FOR DROP AWNINGS WITH SPECIAL HOOKS

CARATTERISTICHE GENERALI

- Adatto per tende a caduta con ganci speciali
- Ricevitore radio integrato.
- Regolazione dei finecorsa da trasmettitore.
- Ingressi per pulsanti a posizioni momentanee.
- Logica dei pulsanti selezionabile (impulso o uomo presente)
- Regolazione di precisione dei finecorsa.
- Compatibile con la maggior parte delle centrali domotiche
- Reset da trasmettitore.
- Rileva l'ostacolo in discesa (utilizzando l'adattatore compensato).
- Rileva lo sforzo in salita.
- Compatibile con sensore radio (vento, sole, pioggia).
- Memorizza fino a 40 codici radio.

GENERAL FEATURES

- Suitable for drop awnings with special hooks.
- Integrated radio receiver.
- Limit switch adjustment through the transmitter.
- Inputs for momentary position buttons.
- Push-buttons in pulse or hold-to-run mode.
- Accurate limit switch adjustment.
- Compatible with most smart home systems.
- Reset from transmitter.
- Downward obstacle detection (only if offset adapters are used).
- Upward obstacle detection.
- Compatible with radio sensor (wind, sun, rain).
- Up to 40 storable radio codes.



CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES

Diametro tubo : 45 mm
Tube diameter : 45 mm

Alimentazione : 230V~, 50Hz
Power supply : 230V~, 50Hz

Grado IP : IP44
IP degree : IP44

Giri finecorsa : infinito
Limit turn : endless

Tempo di lavoro : 4 minuti
Operating time : 4 minutes

Temperatura di esercizio : -20 / +55 °C
Operating temperature : -20 / +55 °C

Frequenza radio : 433,42 MHz
Radio frequency : 433,42 MHz

PRESTAZIONI PERFORMANCE



Articolo Article	Codice Code	Coppia (Nm) Torque (Nm)	Velocità (giri/min) Speed (rpm)	Potenza Nominale (W) Rated power (W)	Corrente Nominale (A) Rated current (A)	Lunghezza (mm) Length (mm)
Whynot 20/17 R3	01.745.20.17	20	17	195	0.85	530
Whynot 30/17 R3	01.745.30.17	30	17	240	1.05	550
Whynot 50/12 R3	01.745.50.12	50	12	250	1.2	570



LINE



MOTORE RADIO FINECORSA ELETTRONICO PER PERGOLE RADIO ELECTRONIC LIMIT MOTOR FOR PERGOLAS

CARATTERISTICHE GENERALI

- Adatto per pergole.
- Ricevitore radio integrato.
- Regolazione dei finecorsa da trasmettitore.
- Ingressi per pulsanti a posizioni momentanee.
- Logica di funzionamento dei pulsanti programmabile.
- Tensionamento regolabile.
- Reset da trasmettitore o da ingressi pulsante.
- Rileva lo sforzo.
- Compatibile con sensori radio (vento, sole, pioggia).
- Memorizza fino a 40 codici radio.



GENERAL FEATURES

- Suitable for pergolas.
- Integrated radio receiver.
- Limit switch adjustment through the transmitter.
- Inputs for momentary position buttons.
- Programmable button operation logic.
- Adjustable tensioning.
- Intermediate limit switch position.
- Reset from transmitter or button inputs.
- Obstacle detection.
- Compatible with radio sensors (wind, sun, rain).
- Up to 40 storable radio codes.

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES

Diametro tubo : 45 mm
Tube diameter : 45 mm

Alimentazione : 230V~, 50Hz
Power supply : 230V~, 50Hz

Grado IP : IP44
IP degree : IP44

Giri finecorsa : infinito
Limit turn : endless

Tempo di lavoro : 4 minuti
Operating time : 4 minutes

Temperatura di esercizio : -20 / +55 °C
Operating temperature : -20 / +55 °C

Frequenza radio : 433,42 MHz
Radio frequency : 433,42 MHz

PRESTAZIONI PERFORMANCE



Articolo Article	Codice Code	Coppia (Nm) Torque (Nm)	Velocità (giri/min) Speed (rpm)	Potenza Nominale (W) Rated power (W)	Corrente Nominale (A) Rated current (A)	Lunghezza (mm) Length (mm)
Line 30/17 R3	01.885.30.17	30	17	240	1.05	550
Line 50/12 R3	01.885.50.12	50	12	250	1.2	570






PLAN

MOTORE RADIO FINECORSA ELETTRONICO PER TENDE DA SOLE RADIO ELECTRONIC LIMIT MOTOR FOR SUN AWNINGS

CARATTERISTICHE GENERALI

- Adatto per tende da sole con o senza cassonetto.
- Ricevitore radio integrato.
- Regolazione dei finecorsa da trasmettitore.
- Ingressi per pulsanti a posizioni momentanee.
- Logica di funzionamento dei pulsanti programmabile.
- Regolazione di precisione dei finecorsa.
- Posizione preferita.
- Reset da trasmettitore o da ingressi pulsante.
- Funzione «Pull Up» e «Pull Down».
- Pressione di chiusura sul cassonetto regolabile.
- Compatibile con sensori radio (vento, sole, pioggia e vibrazione).
- Memorizza fino a 40 codici radio.



GENERAL FEATURES

- Suitable for awnings with or without cassette.
- Integrated radio receiver.
- Limit switch adjustment through the transmitter.
- Inputs for momentary position buttons.
- Programmable button operation logic.
- Accurate limit switch adjustment.
- Intermediate limit switch position.
- Reset from transmitter or button inputs.
- «Pull Up» e «Pull Down» functions.
- Cassette closing force adjustment.
- Compatible with radio sensors (wind, sun, rain and vibration).
- Up to 40 storable radio codes.

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES

Diametro tubo : 45 mm
Tube diameter : 45 mm

Alimentazione : 230V~, 50Hz
Power supply : 230V~, 50Hz

Grado IP : IP44
IP degree : IP44

Giri finecorsa : infinito
Limit turn : endless

Tempo di lavoro : 4 minuti
Operating time : 4 minutes

Temperatura di esercizio : -20 / +55 °C
Operating temperature : -20 / +55 °C

Frequenza radio : 433,42 MHz
Radio frequency : 433,42 MHz

PRESTAZIONI PERFORMANCE



Articolo Article	Codice Code	Coppia (Nm) Torque (Nm)	Velocità (giri/min) Speed (rpm)	Potenza Nominale (W) Rated power (W)	Corrente Nominale (A) Rated current (A)	Lunghezza (mm) Length (mm)
Plan 30/17 R3	01.892.30.17	30	17	240	1.05	550
Plan 50/12 R3	01.892.50.12	50	12	250	1.2	570

MEC35



MOTORE FINECORSA MECCANICO MECHANICAL LIMIT MOTOR






CARATTERISTICHE GENERALI

- Adatto per tapparelle e tende da sole.
- Regolazione finecorsa attraverso viti progressive.
- I pulsanti devono essere a posizioni momentanee.
- Compatibile con centrali domotiche.
- Vietato il collegamento diretto in parallelo.
- Struttura finecorsa completamente in alluminio.

GENERAL FEATURES

- Suitable for roller shutters and awnings.
- Limit switch adjustment through progressive screws.
- The buttons must be at momentary positions.
- Compatible with smart home systems.
- Direct parallel connection is prohibited.
- Limit switch structure completely in aluminium.



CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES

Diametro tubo : 35 mm
Tube diameter : 35 mm

Alimentazione : 230V~, 50Hz
Power supply : 230V~, 50Hz

Grado IP : IP44
IP degree : IP44

Giri finecorsa : 32
Limit turn : 32

Tempo di lavoro : 4 minuti
Operating time : 4 minutes

Temperatura di esercizio : -20 / +55 °C
Operating temperature : -20 / +55 °C

PRESTAZIONI PERFORMANCE



Articolo Article	Codice Code	Coppia (Nm) Torque (Nm)	Velocità (giri/min) Speed (rpm)	Potenza Nominale (W) Rated power (W)	Corrente Nominale (A) Rated current (A)	Lunghezza (mm) Length (mm)
MEC35-6/28	400.06.28	6	28	115	0.485	490
MEC35-11/17	400.11.17	11	17	115	0.485	490





MEC45



MOTORE FINECORSA MECCANICO MECHANICAL LIMIT MOTOR





CARATTERISTICHE GENERALI

- Adatto per tapparelle e tende da sole.
- Regolazione finecorsa attraverso viti progressive.
- I pulsanti devono essere a posizioni momentanee.
- Compatibile con centrali domotiche.
- Vietato il collegamento diretto in parallelo.
- Struttura finecorsa completamente in alluminio.

GENERAL FEATURES

- Suitable for roller shutters and awnings.
- Limit switch adjustment through progressive screws.
- The buttons must be at momentary positions.
- Compatible with smart home systems.
- Direct parallel connection is prohibited.
- Limit switch structure completely in aluminium.



CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES

Diametro tubo : 45 mm
Tube diameter : 45 mm

Alimentazione : 230V~, 50Hz
Power supply : 230V~, 50Hz

Grado IP : IP44
IP degree : IP44

Giri finecorsa : 45
Limit turn : 45

Tempo di lavoro : 4 minuti
Operating time : 4 minutes

Temperatura di esercizio : -20 / +55 °C
Operating temperature : -20 / +55 °C

PRESTAZIONI PERFORMANCE



Articolo Article	Codice Code	Coppia (Nm) Torque (Nm)	Velocità (giri/min) Speed (rpm)	Potenza Nominale (W) Rated power (W)	Corrente Nominale (A) Rated current (A)	Lunghezza (mm) Length (mm)
MEC45-20/17	500.20.17	20	17	195	0.85	554
MEC45-30/17	500.30.17	30	17	240	1.05	574
MEC45-50/12	500.50.12	50	12	250	1.2	590

MEC45S



MOTORE FINECORSА MECCANICO CON MANOVRA DI SOCCORSO
MECHANICAL LIMIT MOTOR WITH MANUAL OVERRIDE






CARATTERISTICHE GENERALI

- Adatto per tapparelle e tende da sole.
- Regolazione finecorsа attraverso viti progressive.
- I pulsanti devono essere a posizioni momentanee.
- Compatibile con centrali domotiche.
- Vietato il collegamento diretto in parallelo.
- Struttura finecorsа completamente in alluminio.

GENERAL FEATURES

- Suitable for roller shutters and awnings.
- Limit switch adjustment through progressive screws.
- The buttons must be at momentary positions.
- Compatible with smart home systems.
- Direct parallel connection is prohibited.
- Limit switch structure completely in aluminium.



CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES

Diametro tubo : 45 mm
Tube diameter : 45 mm

Alimentazione : 230V~, 50Hz
Power supply : 230V~, 50Hz

Grado IP : IP44
IP degree : IP44

Giri finecorsа : 29
Limit turn : 29

Tempo di lavoro : 4 minuti
Operating time : 4 minutes

Temperatura di esercizio : -20 / +55 °C
Operating temperature : -20 / +55 °C

PRESTAZIONI PERFORMANCE



Articolo Article	Codice Code	Coppia (Nm) Torque (Nm)	Velocità (giri/min) Speed (rpm)	Potenza Nominale (W) Rated power (W)	Corrente Nominale (A) Rated current (A)	Lunghezza (mm) Length (mm)
MECS45-30/17	501.30.17	30	17	240	1.05	665
MECS45-50/12	501.50.12	50	12	250	1.2	665



MASTER SpA

Via S. Pertini, 3
30030 Martellago (VE) - ITALY
T. +39 041 640187
F. +39 041 5030631

