



MEC45



MOTORE FINECORSA MECCANICO MECHANICAL LIMIT MOTOR





CARATTERISTICHE GENERALI

- Adatto per tapparelle e tende da sole.
- Regolazione finecorsa attraverso viti progressive.
- I pulsanti devono essere a posizioni momentanee.
- Compatibile con centrali domotiche.
- Vietato il collegamento diretto in parallelo.
- Struttura finecorsa completamente in alluminio (solo per versione 50 Nm).

GENERAL FEATURES

- Suitable for roller shutters and awnings.
- Limit switch adjustment through progressive screws.
- The buttons must be at momentary positions.
- Compatible with smart home systems.
- Direct parallel connection is prohibited.
- Limit switch structure completely in aluminium (only for the 50 Nm version).



CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES

Diametro tubo : 45 mm
Tube diameter : 45 mm

Alimentazione : 230V~, 50Hz
Power supply : 230V~, 50Hz

Grado IP : IP44
IP degree : IP44

Giri finecorsa : 45
Limit turn : 45

Tempo di lavoro : 4 minuti
Operating time : 4 minutes

Temperatura di esercizio : -20 / +55 °C
Operating temperature : -20 / +55 °C

PRESTAZIONI PERFORMANCE



Articolo Article	Codice Code	Coppia (Nm) Torque (Nm)	Velocità (giri/min) Speed (rpm)	Potenza Nominale (W) Rated power (W)	Corrente Nominale (A) Rated current (A)	Lunghezza (mm) Length (mm)
MEC45-20/17	MEC45-20/17	20	17	195	0.85	554
MEC45-30/17	MEC45-30/17	30	17	240	1.05	574
MEC45-50/12	MEC45-50/12	50	12	250	1.2	590

ACCESSORI ACCESSORIES

Articolo Article	Codice Code
01.SUP.032.000	Supporto Diretto In Zama Per Mot.Mecc.
01.SUP.033.000	Supporto Diretto In Ferro Per Mot.Mecc.

